



KAESER
COMPRESSORS®



Програма MOBILAIR® със CE съответствие

Мобилни компресори с признатия в цял свят SIGMA PROFIL ⚙️

Подавано количество 1,2 до 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Алтернативни задвижвания

			e-power	
Модел			M 13	M 17
Дебит при работно свръхналягане	7 bar	m³/min	1,2	–
	100 psi	cfm	42	
	10 bar	m³/min	1,0	–
	145 psi	cfm	35	
	13 bar	m³/min	0,85	–
	175 psi	cfm	30	
	15 bar	m³/min	–	1,0
	200 psi	cfm		35
Тип двигател			Honda GX 630	Honda GX 630
Номинална мощност на двигателя			kW	15,5
Подготовка на състения въздух			○	○



Компактни уреди

			e-power				
Модел			M 20	M 27	M 30	M 27E	M 31E
Дебит при работно свръхналягане	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110
	10 bar	m³/min	–	2,1	–	–	2,6
	145 psi	cfm		74			92
	12 bar	m³/min	–	1,9	–	–	2,3
	175 psi	cfm		67			81
	14 bar	m³/min	–	1,6	–	–	1,9
	200 psi	cfm		57			67
Тип двигател			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens
Номинална мощност на двигателя			kW	14,7	18,2	18,2	15
Подготовка на състения въздух			○	○	○	○	○
Опция за генератор			kVA	–	6,5	–	–




Мултиталанти

Модел			M 58utility	M 59	M 65	M 82
Дебит при работно свръхналягане	7 bar	m³/min	5,1	5,5	6,6	8,4
	100 psi	cfm	180	195	230	295
	10 bar	m³/min	4,35	4,7	5,6	6,8
	145 psi	cfm	155	165	195	240
	12 bar	m³/min	–	–	–	6,1
	175 psi	cfm				215
	14 bar	m³/min	–	3,8	4,6	5,5
	200 psi	cfm		135	160	195
Тип двигател			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD	Kubota V2403CR-T	Kubota V3307-CR-T
Номинална мощност на двигателя			kW	35,3	43,5	47,9
Подготовка на състения въздух			○	○	○	○
Опция за генератор			kVA	–	8,5/13	–



Силови агрегати

Модел			M 125	M 171
Дебит при работно свърхналягане	8,6 bar	m³/min	–	17,0
	125 psi	cfm		600
	10 bar	m³/min	11,5	15,5
	145 psi	cfm	405	550
	12 bar	m³/min	10,7	13,5
	175 psi	cfm	380	475
	14 bar	m³/min	9,7	11,5
	200 psi	cfm	345	405
Тип двигател			Deutz TCD 4,1 L04	Deutz TCD 6,1 L06
Номинална мощност на двигателя			kW 105	129
Подготовка на състения въздух			○	○
Опция за генератор			kVA 13	–



Големи компресори

Модел			M 255	e-power	
				M 250E	M 255E
Дебит при работно свърхналягане	8,6 bar	m³/min	26,5	25,0	–
	125 psi	cfm	950	885	
	10 bar	m³/min	24,8	20,4	24,7
	145 psi	cfm	875	720	875
	12 bar	m³/min	–	–	19,9
	175 psi	cfm			705
	14 bar	m³/min	19,7	16,2	–
	200 psi	cfm	695	570	
Тип двигател			Cummins B6,7	Siemens	Siemens
Номинална мощност на двигателя			kW 210	132	160
Подготовка на състения въздух			○	○	○

